

## PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CON VENDING CON CAPACIDAD PARA 400 GARRAFONES POR DIA





EL EQUIPO ESTA COMPUESTO POR

MEDIDOR DE AGUA (M3)



PARA EL CONTROL DE LOS M3 DE AGUA QUE HAN CIRCULADO POR EL SISTEMA Y ASI PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS

TINACO DE 750 LTS



INCLUYE VALVULA CON FLOTADOR Y ELECTRONIVEL

EN ESTE TINACO SE ALMACENA EL AGUA CRUDA QUE VA A SER SOMETIDA AL PROCESO DE PURIFICACION

PRESURIZADOR CON BOMBA TIPO JET 1.3 HP-110VAC CON MANOMETRO 0-100



ESTA BOMBA ES LA QUE ALIMENTA EL SISTEMA.

### FILTRO PARA SEDIMENTOS 2.5" X 20"



EL CUAL CUMPLE LA FUNCION DE  
RETENER PARTICULAS  
MAYORES A 10 MICRAS



FILTRO DE CARBON ACTIVADO  
ENCARGADO DE ELIMINAR CLORO, OLORES,  
SABORES Y PESTICIDAS.

INCLUYE TANQUE AZUL 8" X 44" Y  
VALVULA ELECTROMECHANICA, ASI COMO 1  
PIE 3 DE CARBON ACTIVADO DE CASCARA  
DE COCO SOPORTADO EN GRAVA



FILTRO SUAVISADOR

ENCARGADO DE ELIMINAR  
CALCIO Y MAGNESIO (DUREZA)

TANQUE AZUL 8" X 44" Y VALVULA  
ELECTROMECHANICA, TANQUE DE  
SALMUERA, ASI COMO 1 PIE 3 DE RESINA  
CATIONICA SOPORTADA EN GRAVA



EL CUAL CUMPLE LA FUNCION DE  
RETENER PARTICULAS  
MAYORES A 1 MICRA



VALVULA SOLENOIDE 24-VAC



BOMBA CENTRIFUGA TIPO JET  
1 HP 110 VAC

ESTA BOMBA ES LA ENCARGADA DE  
SUMINISTRAR EL AGUA A PRESION  
A LA MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA



MEMBRANA Y PORTAMEMBRANA 4" X 40"  
PARA OSMOSIS INVERSA

ESTOS SON LOS RESPONSABLES DE LA  
ELIMINACION DE SALES, MINERALES  
Y SOLIDOS DISUELTOS EN EL AGUA



## 2 MEDIDORES DE FLUJO

LOS CUALES EVIDENCIAN LOS FLUJOS DE LA OSMOSIS "PRODUCTO Y RECHAZO"



## TINACO DE 750 LTS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO  
INCLUYE 2 ELECTRONIVELES



## BOMBA CENTRIFUGA TIPO JET 0.5 HP 110 VAC

ESTA BOMBA ES UTILIZADA PARA  
EL DESPACHO DE AGUA CON CAPACIDAD  
1 GARRAFONES POR MINUTO



## FILTRO PULIDOR 2.5" X 10"

EL CUAL CUMPLE LA FUNCION DE  
RETENER PARTICULAS  
MAYORES A 1 MICRA



### FILTRO UV

ESTE FILTRO CUMPLE LA FUNCION DE ESTERILIZAR EL AGUA, ELIMINANDO GERMENES Y BACTERIAS CON CAPACIDAD DE 22.7 LTS POR MINUTO



### TABLERO DE CONTROL

EN ESTE GABINETE SE ENCUENTRAN LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE DESPACHO.



### VENTANA DE DESPACHO

CUENTA CON UNA MEDIDA DE 75CM X 75CM, UN COMPARTIMENTO INTERNO ASEGURADO BAJO LLAVE PARA EL DEPOSITO DE LAS MONEDAS, ESTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE E INCLUYE 2 MONEDEROS